



Delta

ADOUCCISSEURS D'EAU



Delta

DUPLEX

MORAVA



Fonctionnement sans électricité

*Faible consommation d'eau
et de sel*

Duplex très compact

Montage aisé

De l'eau adoucie 24/24h

100% GREEN

GH Systems
DELTA
WATER SOFTENERS
www.ghsystems.be





Delta

ADOUCCISSEURS D'EAU

MORAVA



ADOUCCISSEUR D'EAU
DUPLEX TRÈS COMPACT



RÉSERVOIR DE SEL
DÉTACHABLE



FACILE À REMPLIR

DONNÉES TECHNIQUES

Volume de résine	2 x 3L
Connexions du bypass	3/4"
Pression de service	1 – 8 bar*
Débit (Δp 1 bar)	max. 2600 l/h
Capacité d'échange	2 x 150 m ³ /ppm CaCO ₃
Consommation d'eau/régénération	18 L
Consommation de sel/régénération	0,3 kg
Durée de la régénération	15 min
Température max.	40° C
Dimensions (incl. bypass)	46cm x 47cm x 49cm

* Pour obtenir une régénération correcte, l'adoucisseur Delta demande une pression minimale de 0,8 bar à la sortie de l'appareil.



APPROPRIÉ POUR
DES BLOCS DE SEL

